


Remorque basculante

- Park Ranger 2150



Équipement de série :

- Châssis en acier** La remorque basculante est équipée d'un châssis en acier solide et de côtés fixes.
- Fonction de bascule hydraulique** Le déchargement de la remorque de 0,44 m³ se fait facilement à l'aide du joystick et confortablement depuis le siège conducteur.
- Roue de support** La roue de support facilite le montage, le démontage et le parage.

Équipement en option :

- Set de côtés extra hauts** Les côtés extra hauts en option augmentent le volume de la remorque. La hauteur des côtés extra hauts est de 40 cm.
- Éclairage** L'acier galvanisé et les feux arrière rendent la remorque visible dans la circulation.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	4340
Largeur	mm	1025
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1025
Hauteur	mm	850

Poids

Poids à vide (remorque)	kg	160
-------------------------	----	-----

Performance

Plateforme, longueur	mm	1500
Plateforme, largeur	mm	950
Plateforme, hauteur	mm	310
Plateforme, hauteur avec côtés extra hauts en option	mm	350
Capacité	m ³	0,44
Capacité avec côtés extra hauts	m ³	1,02
Capacité de charge max.	kg	440
Hauteur de chargement	mm	850

Certifié CE selon la directive UE

