

Coupe-haie

- City Ranger 2260



Équipement de série :

Pieds de support Le coupe-haie est équipé de pieds de support qui sont utilisés lors du démontage de l'outil pour un stationnement sécurisé.

Support Pour avoir toujours de l'huile de pulvérisation à portée de main, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

Équipement en option :

Lame de coupe Voir la fiche technique de la page précédente.

Contre-poids Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du City Ranger 2260 lors de l'emploi du coupe-haie.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	4000
Largeur	mm	1400
Hauteur avec cabine / arceau ROPS	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1000
Largeur	mm	500
Hauteur	mm	1600

Poids

Poids à vide (lame de coupe)	kg	48
Poids à vide (bras)	kg	115

Performance

Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	2700
Hauteur de coupe horizontale *	mm	300-2100
Portée horizontale *	mm	1850
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	3
Consommation d'huile	l/min.	20-28

Certifié CE selon la directive UE

* La portée du bras de coupe est indiquée avec le coupe-haie monté.

