

Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1500

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

- Hydraulische Kippfunktion** Mit dem Joystick kann das Mähwerk angekippt werden, um es einfach zu reinigen und zu warten.
- Hydraulische Höhenverstellung** Die Schnitthöhe lässt sich über das Hydrauliksystem der Maschine einstellen.
- Speziell entwickelte Mähmesser** Das Mähdeck ist mit speziell entwickelten Mähmessern ausgestattet, mit denen innerhalb kurzer Zeit und bei geringem Energieverbrauch hervorragende Schnittergebnisse erzielt werden können.
- Mitlenkende Stützräder** Das Mähdeck wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.
- Gleiteller** Die Gleiteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen.
- Schwimmstellung** Die Schwimmstellung gewährleistet eine optimale Bodenpassung des Mähdecks (floating). Nach kurzem Anheben ist eine schnelle Rückkehr in die Arbeitsstellung gewährleistet. Gleichzeitig kann durch das Aktivieren des Gewichtstransfers, z.B. unter nassem Bodenverhältnissen, die Traktion der Antriebsräder des Grundgerätes erhöht werden.

Zusatzausstattung (Optional):

- Topfilter** Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.
- Mulchkit** Das Heckauswurfmähwerk kann durch das montieren spezieller Messer und eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen die dann der Pflanze zur Verfügung stehen.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3080
Breite	mm	1582
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	990
Breite	mm	1582
Höhe	mm	490

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	135
Gewicht (Mulchmähwerk)	kg	143

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	135
Anzahl der Messer	Stück	3
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sec.	77
Schnittbreite	mm	1500
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m ² /h	15000
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m ² /h	13500

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	9
* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe		

Geräuschpegel

Geräuschpegel LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--------------------------------	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

