

Taille-haie

- City Ranger 2260





Équipement de série :

Garde de protection Pour le montage sur la barre de coupe pendant le

transport et le stockage.

Montant de support Le taille-haie est équipé d'un montant de support qui est utilisé lors du démontage de l'outil pour un stationne-

ment sû

Support Pour avoir toujours sous la main de l'huile de pulvérisa-

tion, un support pour l'huile de pulvérisation est monté

sur la rampe verticale.

Équipement en option :

Coupe-haie Voir fiche technique page suivante.

Spécifications techniques

Din	nen	ISIO	กร

Longueur	mm	3500
Largeur	mm	1600
Hauteur avec cabine / avec arceau ROPS	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1000
Largeur	mm	1600
Hauteur	mm	1450
Poids		
Poids à vide (lame de coupe)	kg	25
Poids à vide (bras)	kg	115
Performance		
Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	3200
Hauteur de coupe horizontal *	mm	0-2100
Portée horizontale *	mm	0-2500
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	36
Consommation d'huile	l/min.	25
<u> </u>		
Certifié CE selon la directive UE		

^{*} La portée du bras de coupe est indiquée avec le taille-haie monté.





